

BLIXTLÅSDÖRR





MONTERINGSANVISNING

- 1 Håll dammskyddet centrerat över dörröppningen med ca 10 cm överlapp i över- och underkant.
- 2 Tejpa fast överkanten först, därefter sidorna och sist underkanten mot golvet.
- 3 Var noggrann med att det blir tätt för bästa möjliga dammskydd. Om dörröppningen är större än dammskyddet kan dammskyddet fästas på en större bit plastfolie som täcker hela öppningen.
- 4 Skär upp lämplig bit folie och skär sedan ut en öppning som är mindre än dammskyddet. Montera den större folien, med överlapp, över dörröppningen och sedan dammskyddet över öppningen i folien.

Slitstark dammskyddsdörr i polyeten med dubbelsidigt blixtlås, tejpas enkelt fast i dörröppningen. Effektivt skydd mot spridning av smuts, lukt och damm vid reovering och målning. Förpackning i kartong.

ART.NR	STORLEK	TJOCKLEK	FÄRG	ANTAL/KRT	ANTAL/PALL
1300019	1200 x 2200 mm	0,100 mm	Transp	20 rlr	18 krt



Återvinning

100% återvinningsbar. Återvinns som mjukplast eller förbränns.

Energien som utvinns under processen kan användas för till exempel uppvärmning.